

32HQ713D-B.AEU

EAN CODE: 8806084040473

DISPLAY	
Pannello	IPS Black
Formato	16:9
Diagonale	31.5" (80 cm)
Risoluzione	8MP (3840x2160)
Pixel Pitch	0.18 mm
Luminosità Typ./Min.	1000 / 800 cd/m²
Luminosità (Stabilization)	✓
Color Gamut	sRGB 100%
Color Bit / Numero Colori	10bit (8bit+A-FRC) / 1.07B
Contrasto Ratio Typ./Min.	2000:1 / 1400:1
Trattamento Superficie	Anti-riflesso Haze 25%, 3H
Angolo di Visione	178°/178°
ALTRE FUNZIONI	
Factory Calibration	✓
H/W Calibration	✓
Brightness Stabilization	✓
DICOM Compliant	✓
Temperatura Colore	6500K / 7500K / 9300K
Auto Luminance Sensor	✓
Presence Sensor	✓
Front Sensor	✓
Multi-Resolution Mode	✓ (8/6/4MP)
Pathology Mode	✓
Hot Key	6 hot keys
Picture Mode	Custom, Mono, Pathology, Text, DICOM, Calibration 1, Calibration 2
Lighting	✓
Failover Input Switch	-
PIP / PBP	- / ✓ (2PBP)
Altre caratteristiche	Focus Mode, Light Box Mode, Flicker Safe, Reader Mode (Text Mode), Smart Energy Saving
SW Application	OnScreen Control (LG Screen Manager), Qubyx
REGOLAZIONI SCHERMO	
Range Altezza	110mm
Tilt	-5°~15°
Swivel	±15°
Pivot	-
Dimensioni VESA	100 x 100 mm



CONNESSIONI	
D-Sub	-
DisplayPort	3x (1.2)
DP: Max. Risoluzione / Hz	3840x2160 @60Hz
DVI	-
DVI: Max. Risoluzione / Hz	-
Daisy Chain	-
HDMI	-
HDMI: Max. Risoluzione / Hz	-
HDCP	✓ (2.2)
Altri	4x USB (3.0, 2 up / 2 down)
CERTIFICAZIONI	
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2); EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2); IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024); EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024); cUL (ANSI/AAMI ES 60601-1, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1); FCC (FCC part 15) (Class A); ISO13485; GMP, KGMP, WEEE, MFDS	
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Alimentatore (1.8m), Adattatore, Cavo DisplayPort (1.8m), Cavo USB 3.0 Upstream (1.8m), Calibration Report	
CONSUMI	
Consumo Medio / Stand-by	65W / <1W
DIMENSIONI (LxAxP) & PESO	
Con stand	758.5 x 646.2 x 280.0 mm; 13 kg
Senza stand	758.5 x 465.3 x 79.1 mm; 9.7 kg
Con imballo	1027 x 603 x 340 mm; 20.5 kg
Garanzia	5 anni