

SCHEDA TECNICA

31HN713D-BA.AEU

EAN CODE: 8806091090492

DISPLAY	
Pannello	IPS
Formato	3:2
Diagonale	31" (78.4 cm)
Risoluzione	12MP (4200x2800)
Pixel Pitch	0.15 mm
HDR	-
Luminosità	1080 cd/m²
Color Gamut	sRGB over 97%
Color Bit / Numero Colori	10bit / 1.07B
Contrasto Ratio	1500:1
Trattamento Superficie	Anti-riflesso
Angolo di Visione	178°/178°
ALTRE FUNZIONI	
PIP / PBP	- / ✓ (2 PBP)
Temperatura Colore	6500K / 7500K / 9300K Manual (5000K ~ 10000K)
DICOM Compliant	✓
Factory Calibration	Delta E < 5, Gamma 1.8~2.6/DICOM curve
H/W Calibration	✓ (PerfectLum)
Brightness Stabilization	✓
Picture Mode	SDR: Custom, Mono, Pathology, Text, DICOM, Calibration 1, Calibration 2
Failover Input Switch	-
CONNESSIONI	
3G-SDI	-
12G-SDI	-
D-Sub	-
DisplayPort	2x (1.4)
DP: Max. Risoluzione / Hz	TBD
DVI	-
DVI: Max. Risoluzione / Hz	-
HDMI	-
HDMI: Max. Risoluzione / Hz	✓ (2.2)
HDCP	Uscita Cuffie, 4x USB (3.0, 1 up / 3 down)
Altri	RS-232, 2x USB (3.0, 1 up / 1 down)



REGOLAZIONI SCHERMO	
Altezza	90.9~110 mm
Tilt	-5°~15°
Swivel	±15°
Pivot	-
Dimensioni VESA	100x100 mm
CERTIFICAZIONI	
IEC, EN, cUL, FCC, FDA (Class II), ISO13485, GMP, RoHS, Reach	
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Alimentatore, Adattatore, Cavo DisplayPort, Calibration Report	
CONSUMI	
Consumo Medio / Stand-by	180W / <0.3W
DIMENSIONI (LxAxP) & PESO	
Con stand	704.7x662.6x280 mm; 14.0 kg
Senza stand	704.7x499.5x83.2 mm; 10.7 kg
Con imballo	978x628x277 mm; 21.5 kg
Garanzia	5 anni

I dati presenti in questo catalogo sono soggetti a modifiche dovute ad aggiornamenti di prodotto. Vi invitiamo a consultare il sito www.lgbusiness.it per verificare la congruità dei dati.